

ENFRIADOR /
WATER CHILLER IBC /



mod. 100 51 l. por hora
per hour

mod. 200 92 l. por hora
per hour

“
Agua
fría
”



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA					
Modelo / Model	Dimensiones / Dimensions (cm)	Litros / Litres	W	Voltaje / Voltage	Litros/hora Liters/hour
IBC 100L	66 X 51 X 85	100	770	220V/1/50HZ	51
IBC 200L	101 X 57 X 92	200	1320	220V/1/50HZ	92
IBC 100 LC	66 X 51 X 85	100	1500	220V/1/50HZ	51
IBC 200 LC	101 X 57 X 92	200	2800	220V/1/50HZ	92
IBCOM	CAPACIDADES SUPERIORES / HIGHER CAPACITY				

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Hecho totalmente en acero inoxidable
- Indicado para trabajar en panadería
- Control electrónico de temperaturas
- Recuperación de agua +4 °C
- Serie estándar +4 °C (modelo COLD +2 °C)
- Aislamiento de poliuretano 40 Kg/m3
- **Otras medidas y capacidades bajo pedido**

- Made totally in stainless steel
- Suitable for working in bakery
- Electronic temperature Control
- Water recovery +4 °C
- Standard serie +4 °C (model COLD +2 °C)
- Polyurethane insulation 40 Kg/m3
- **Ask for another measures and capacities**

